



от 01 августа 2016г.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ SBS

Наименование	Плотность, кг/м ³	Цена за м ³ , с НДС, тг.	Применение
СБС ФАСАД	145	33 663	Наружное утепление фасадов с последующим оштукатуриванием по армирующей сетке
СБС Венти	125	39 784	Для вентилируемых фасадов
СБС Венти-лайт	90	24 890	

ПЛИТЫ ГОСТ

П-75	50	16 118	Применяется для теплоизоляции горизонтально расположенных конструкций – трубопроводов, кровли, межэтажных и чердачных перекрытий.
П-75	75	19 178	
П-125	90	20 810	Применяется в качестве теплоизоляции как горизонтальных, так и вертикальных конструкций, в том числе для утепления стен, полов, потолков и внутренних перегородок.
П-125	100-110	28 563	
П-125	120	30 501	
П-150	150	32 031	Жесткие минплиты марок П-175, П-200 применяются для утепления стен, перекрытий, а также используются в качестве огнезащитного материала на производстве. Кроме этого, П-175 используется в качестве нижнего теплоизолирующего слоя в многослойных кровельных покрытиях и для теплоизоляции промышленного оборудования. Плиты повышенной жесткости П-200 применяются для утепления цокольных конструкций и полов под цементную стяжку. П-200 используются как фасадный утеплитель под штукатурку (с использованием металлической сетки или др. армирующих приспособлений).
П-175	175	36 928	
П-200	200	36 520	

ДЮБЕЛЬ ФАСАДНЫЙ (РОССИЯ)

Размер	Цена за шт, с НДС, тг
10*90	19
10*120	24
10*140	25
10*160	28
10*180	32
10*200	34

Примечание:

* цены указаны на условия самовывоза со склада поставщика в г.Астана

* возможно осуществление доставки в любой регион Казахстана авто- и ж/д- транспортом

г. Астана ул. Иманбаевой 5В, офис № 28

8 (7172) 49 74 10, тел./факс 33 13 99

e-mail: arsenalasia@mail.ru

сайт: www.arsenal-asia.kz



от 01 августа 2016г.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТЕХНОНИКОЛЬ

Наименование	Плотность, кг/м ³	Цена за м ³ , с НДС, тг.	Применение
РОКЛАЙТ	30	12 600	Плиты ТЕХНОЛАЙТ предназначены для тепло-, звукоизоляции строительных конструкций, в которых утеплитель не воспринимает внешнюю нагрузку (мансарды, чердачные перекрытия, полы с укладкой утеплителя между лагами; каркасные перегородки), а также в качестве первого (внутреннего) теплоизоляционного слоя в фасадных системах с воздушным зазором при двухслойном исполнении теплоизоляции
ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА	33	13 100	
ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА	35	14 400	
ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ	45	15 700	Плиты ТЕХНОБЛОК рекомендованы в качестве тепло-, звукоизоляции различных типов слоистых кладок, каркасных стен, в т.ч. наружных с различными видами отделки. А также в качестве первого (внутреннего) теплоизоляционного слоя в фасадных системах с воздушным зазором при двухслойном исполнении теплоизоляции.
ТЕХНОАКУСТИК	45	16 000	
ТЕХНОБЛОК ОПТИМА	55	18 100	
ТЕХНОБЛОК ПРОФ	65	20 500	
ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ	80	25 000	Плиты ТЕХНОВЕНТ предназначены для применения в промышленном и гражданском строительстве в качестве тепло- звукоизоляционного слоя вентилируемых фасадных систем
ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА	90	27 400	
ТЕХНОВЕНТ ПРОФ	100	29 900	
ТЕХНОФАС	145	41 000	Наружное утепление фасадов с последующим оштукатуриванием по армирующей сетке
ТЕХНОФАС ЭФФЕКТ	135	37 700	
ТЕХНОРУФ Н 30	115	31 500	Плиты ТЕХНОРУФ Н предназначены для применения в качестве теплоизоляционного слоя в покрытиях из железобетона или металлического профилированного настила с кровельным ковром из рулонных и мастичных материалов. Плиты рекомендуется применять в комбинации с плитами ТЕХНОРУФ В.
ТЕХНОРУФ Н 30 ВЕНТ (с канавками для вентилируемых кровель)	115	49 000	
ТЕХНОРУФ 45	140	40 800	
ТЕХНОРУФ В60	180	51 300	
ИЗОБОКС ЭКСТРАЛАЙТ	31	12 400	Для ненагруженных конструкций всех типов зданий
ИЗОБОКС ЛАЙТ	35	14 000	
ИЗОБОКС ИНСАЙД	45	15 400	
ИЗОБОКС ВЕНТ	80	23 400	Для вентилируемых фасадов
ИЗОБОКС РУФ Н	110	29 500	Тепло и звукоизоляционный слой в покрытиях плоской кровли
ИЗОБОКС РУФ	140	37 800	
ИЗОБОКС РУФ В	180	47 500	
МАТ ТЕПЛОРОЛЛ	30	11500	Рулонная теплоизоляция на основе каменной ваты. Для ненагруженных конструкций всех типов зданий

Примечание:

* цены указаны на условия самовывоза со склада поставщика в г.Астана

* возможно осуществление доставки в любой регион Казахстана авто- и ж/д- транспортом

г. Астана ул. Иманбаевой 5В, офис № 28

8 (7172) 49 74 10, тел./факс 33 13 99

e-mail: arsenalasia@mail.ru

сайт: www.arsenal-asia.kz



от 01 августа 2016г.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ISOVER

Наименование	Плотность, кг/м ³	Цена за м ³ , с НДС, тг.	Применение
Linerock Light Effect	30	13 700	Для ненагруженных конструкций всех типов зданий
Isover Optimal	34	15 044	
Isover Light	38	15 791	
Isover Standart	46	18 384	Для трехслойных перегородок ж/б конструкций и колодезной кладки
Isover Venti	82	25 680	Для вентилируемых фасадов
Isover Fasad	145	41 202	Наружное утепление фасадов с последующим оштукатуриванием по армирующей сетке
Isover Roof N Optimal	95	28 795	Плиты ROOF N предназначены для применения в качестве теплоизоляционного слоя в покрытиях из железобетона или металлического профилированного настила с кровельным ковром из рулонных и мастичных материалов. Плиты рекомендуется применять в комбинации с плитами ROOF V.
Isover Roof N	105	30 607	
Isover Roof	140	38 331	
Isover Roof V Optimal	168	43 978	

ПЛИТЫ ГОСТ

П-75	35	15 940	Для ненагруженных конструкций всех типов зданий
П-75	55	18 791	
П-75	70	21 031	Для трехслойных перегородок ж/б конструкций и колодезной кладки
П-125	82	24 499	Для вентилируемых фасадов
П-125	100	28 381	
П-125	120	29 209	
П-175	130	34 632	Для плоских кровель, для перекрытий под стяжку.
П-175	135	34 727	
П-175	150	38 542	
П-175	170	43 299	

Примечание:

* цены указаны на условия самовывоза со склада поставщика в г.Астана

* возможно осуществление доставки в любой регион Казахстана авто- и ж/д- транспортом

г. Астана ул. Иманбаевой 5В, офис № 28
8 (7172) 49 74 10, тел./факс 33 13 99
e-mail: arsenalasia@mail.ru
сайт: www.arsenal-asia.kz

«ТОРГОВЫЙ ДОМ АРСЕНАЛ АЗИЯ»
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТОРГОВЫЙ ДОМ АРСЕНАЛ АЗИЯ»



URSA

от 01 августа 2016г.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ URSA (стекловата)

РУЛОННАЯ

Наименование	Плотность, кг/м ³	Площадь, м ²	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Цена за 1 рулон, с НДС, тг.
URSA ЛАЙТ	10	16,8	7000	1200	50	5177
URSA M 11	11	16,8	2*7000	1200	50	5523
		21,6	2*9000	1200	50	7095
		12	10 000	1200	100	7660
URSA M 15	15	20,4	2*8500	1200	50	7446
		10,2	8500	1200	100	7321
URSA M 25	25	10,8	9000	1200	50	6066
URSA Шумозащита	15	19,52	4*8000	610	50	6867
		17,08	4*7000	610	50	6009

РУЛОННАЯ ФОЛЬГИРОВАННАЯ

URSA M 11 Ф	11	21,6	18 000	1200	50	12536
		15	12 500	1200	50	12536
		10,8	9000	1200	100	10554
URSA M 25 Ф	25	10,8	9000	1200	50	8465
		5,4	4500	1200	100	7564

В ПЛИТАХ

Наименование	Плотность, кг/м ³	Цена за м ³ , с НДС, тг.
URSA П 15	15	8 393
URSA П 20	20	10 846
URSA П 30	30	14 206

Примечание:

* цены указаны на условии самовывоза со склада поставщика в г.Астана

* возможно осуществление доставки в любой регион Казахстана авто- и ж/д- транспортом

г. Астана ул. Иманбаевой 5В, офис № 28

8 (7172) 49 74 10, тел./факс 33 13 99

e-mail: arsenalasia@mail.ru

сайт: www.arsenal-asia.kz

«ТОРГОВЫЙ ДОМ АРСЕНАЛ АЗИЯ»
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТОРГОВЫЙ ДОМ АРСЕНАЛ АЗИЯ»



ТЕХНОНИКОЛЬ

XPS CARBON
ТЕХНОНИКОЛЬ

от 01 августа 2016г.

ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ

Наименование	Плотность, кг/м3	Толщина, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Площадь, м2	Цена за м3, с НДС, тг.
ТЕХНОПЛЕКС/TECHNOPLEX	26-29	20	1200	600	14,4	39 100
		30	1180	580	8,8972	39 100
		40	1180	580	6,844	39 100
		50	1180	580	4,1064	37 500
		100	1180	580	2,7376	40 400
XPS CARBON ECO	26-29	20	1200	600	14,4	39 000
		30	1180	580	8,8972	39 000
		40	1180	580	6,844	39 000
		50	1180	580	5,4752	37 400
		100	1180	580	2,7376	40 400
XPS CARBON PROF 300	28-35	40	1180	580	6,844	41 700
		50	1180	580	5,4752	39 700
		60	1180	580	4,7908	39 700
XPS CARBON PROF 400	29-36	80	1180	580	3,422	41 400
		100	1180	580	2,7376	41 400
XPS CARBON SOLID 500	36	40	1180	580	6,844	53 100
		50	1180	580	5,4752	51 100
		60	1180	580	4,7908	51 100
		100	1180	580	2,7376	52 000
XPS CARBON ECO 400 SP (шведская плита)	26-32	100	2360	580	5,4752	40 700
КЛЕЙ ДЛЯ XPS И КАМЕННОЙ ВАТЫ						
Наименование	1 шт, мл		Расход 1 шт, м2		Цена за 1шт	
Клей-пена ТехноНИКОЛЬ № 500	750		10,00		3800	

Примечание:

* цены указаны на условии самовывоза со склада поставщика в г.Астана

* возможно осуществление доставки в любой регион Казахстана авто- и ж/д- транспортом

г. Астана ул. Иманбаевой 5В, офис № 28

8 (7172) 49 74 10, тел./факс 33 13 99

e-mail: arsenalasia@mail.ru

сайт: www.arsenal-asia.kz



ТЕХНИКОЛЬ



от 01 августа 2016г.

РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ КРОВЕЛЬ И ФУНДАМЕНТОВ

Наименование	Толщина, мм	Основа	Площадь, м2	Кол-во рул в 1подоне	Цена за м2, с НДС, тг.
СБС-модифицированный кровельный и гидроизоляционный материал "ПРЕМИУМ" класс					
Техноэласт ЭПП	4,00	полиэстер	10 м* 1м	23	1086
Техноэласт ЭКП сланец	4,20	полиэстер	10 м* 1м	20	1198
СБС - модифицированный кровельный и гидроизоляционный материал "БИЗНЕС" класс					
Унифлекс ЭПП	2,80	полиэстер	10 м* 1м	28	806
Унифлекс ЭКП сланец серый	3,80	полиэстер	10 м* 1м	23	939
Унифлекс ХПП	2,80	стеклохолст	10 м* 1м	28	643
Унифлекс ХКП сланец серый	3,80	стеклохолст	10 м* 1м	23	771
Унифлекс ТПП	2,80	стеклоткань	10 м* 1м	28	765
Унифлекс ТКП сланец серый	3,80	стеклоткань	10 м* 1м	23	892
СБС - модифицированный битумный кровельный и гидроизоляционный материал "СТАНДАРТ" класс					
Биполь ЭПП		полиэстер	15 м* 1м	23	773
Биполь ЭКП сланец <i>серый</i>		полиэстер	10 м* 1м	25	829
Наплавляемый кровельный и гидроизоляционный материал "ЭКОНОМ" класс					
Бикрост ХКП гранулят <i>серый</i>		стеклохолст	10 м* 1м	25	522
Бикрост ХПП		стеклохолст	15м* 1м	23	424
Материалы специального назначения для кровли и гидроизоляции					
материалы для гидроизоляции мостов тоннелей, фундаментов зданий и сооружений					
Техноэласт Мост Б		полиэстер	8м*1м	20	1625
Техноэласт Мост С		полиэстер	8м*1м	20	2405
материал для механического крепления к основанию					
Техноэласт Фикс ЭПМ	4	полиэстер	10м*1м	23	1495
материал для гидроизоляции внутренних помещений зданий и сооружений, подземных частей, гидроизоляции полов при укладке паркета и деревянных покрытий, пароизоляции строительных конструкций					
Техноэласт Барьер БО (безосновный)			20м*1м	23	1430
Техноэласт Барьер ЛАЙТ			20м*1м	23	1430
материалы для устройства "дышащих" кровель					
Унифлекс ВЕНТ ЭПВ		полиэстер	10м*1м	20	1027
материал для работы в условиях жестких требований к пожаробезопасности					
Техноэласт Пламя-Стоп ЭКП		полиэстер	10м*1м	20	1690

Примечание:

* цены указаны на условия самовывоза со склада поставщика в г.Астана

* возможно осуществление доставки в любой регион Казахстана авто- и ж/д- транспортом

г. Астана ул. Иманбаевой 5В, офис № 28

8 (7172) 49 74 10, тел./факс 33 13 99

e-mail: arsenalasia@mail.ru

сайт: www.arsenal-asia.kz



ТЕХНОНИКОЛЬ

от 01 августа 2016г.

ПРАЙМЕР

Наименование	Ед.изм	Ведро	Цена за ед.изм, сНДС, тг.
Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, ведро 20 л	кг	16кг	540
Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 (концентрат), ведро 20	кг	18кг	480
Праймер битумный эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ №04, ведро	кг	18кг	825
Праймер битумный AquaMast (18 л)	кг	16кг	414

МАСТИКА

Мастика битумная AquaMast (18кг) ФУНДАМЕНТ	кг	18кг	351
Мастика битумно-резиновая AquaMast (18кг) КРОВЛЯ	кг	18кг	383
Мастика кровельная ТЕХНОНИКОЛЬ №21 (Техномаст), ведро 20	кг	20кг	673
Мастика приклеивающая ТЕХНОНИКОЛЬ №22 (Вишера), ведро	кг	20кг	520
Мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), ведро	кг	20кг	440
Мастика приклеивающая ТЕХНОНИКОЛЬ №27, ведро 22 кг	кг	22кг	354
Мастика кровельная эмульсионная ТЕХНОНИКОЛЬ №31, ведро	кг	18кг	533
Клей для рубероида, ведро 10 кг	кг	10кг	410
Герметик "ТехноНИКОЛЬ" БП-Г50	кг		676

Примечание:

* цены указаны на условия самовывоза со склада поставщика в г.Астана

* возможно осуществление доставки в любой регион Казахстана авто- и ж/д- транспортом

г. Астана ул. Иманбаевой 5В, офис № 28

8 (7172) 49 74 10, тел./факс 33 13 99

e-mail: arsenalasia@mail.ru

сайт: www.arsenal-asia.kz



ТЕХНОНИКОЛЬ



PLANTER®
профилированные мембраны

от 01 августа 2016г.

ПРОФИЛИРОВАННАЯ МЕМБРАНА PLANTER

Наименование	Изображение	Размер рулона, м2	Цена за м2, с НДС, тг.	Применение
PLANTER extra, плотность 0,8 кг/м2		2,0x20	1600,0	Профилированная мембрана с повышенной прочностью на сжатие (до 65т/м2). Применяется при строительстве и реконструкции автомобильных дорог и откосов, в сложных погодных-климатических и грунтово-гидрологических условиях, повышает надежность дорожных конструкций и увеличивает срок службы автомобильных дорог. Применяется для защиты гидроизоляции на ответственных объектах; защиты фундаментной плиты от капиллярной влаги; замене бетонной подготовки.
PLANTER standard, плотность 0,55 кг/м2		2,0x20	1014,0	Применяется для защиты гидроизоляции заглубленных частей промышленных и гражданских зданий во время засыпки котлована грунтом обратной засыпки; защиты фундаментной плиты от капиллярной влаги; санации влажных стен; при замене бетонной подготовки.
PLANTER eco, плотность 0,45 кг/м2		2,0x20	874,0	
PLANTER geo, плотность 0,6 кг/м3		2,0x15	1833,0	Применяется для организации дренажа и защиты гидроизоляции при устройстве фундамента. Организация пластового дренажа в балластных кровлях, организация дренажа при строительстве туннелей.
Наименование	Изображение	Размер рулона, м2	Цена за ед., с НДС, тг.	Применение
PLANTERBAND		ролик 12,5см x 10м	4290,0	Использовать для соединения защитно-дренажных мембран PLANTER между собой. Соединение полотен должно проходить посередине ленты. Поверхность склеиваемых мембран должна быть ровной, сухой и чистой. В случае использования ленты при температуре ниже 5 градусов, необходимо выдержать ленту при комнатной температуре не менее 12 часов.
PLANTERBAND		ролик 10см x 10м	3803,0	
PLANTERBAND DUO		ролик 5см x 10м	2711,0	Использовать для соединения защитно-дренажных мембран PLANTER между собой. Лучшее решение для соединения мембран с плоским краем и PLANTER geo. Поверхность склеиваемых мембран должна быть ровной, сухой и чистой. В случае использования ленты при температуре ниже 5 градусов, необходимо выдержать ленту при комнатной температуре не менее 12 часов.
PLANTER Fixing		штука 50мм	52,0	PLANTER Fixing предназначен для механического крепления защитно-дренажной мембраны PLANTER. Возможно использовать для фиксации в бетоне, кирпиче и других твердых материалах.
PLANTER profile		погонный метр x 2м	7см 585,0	Планка предназначена для механического крепления защитно-дренажной мембраны PLANTER выше уровня гидроизоляции на вертикальной стене. Обеспечивает защиту гидроизоляции от строительного мусора и грунта во время проведения работ по обратной засыпке. Крепёж, в виде дюбель-гвоздей, в комплекте.
Опора под арматуру ТехноНИКОЛЬ з/с 35-50 мм		штука 35-50мм	28,0	Универсальная опора обеспечивает толщину защитного слоя арматуры 35 либо 50 мм. Возможна установка без подставки, в случае если имеется жесткое основание - бетонная стяжка, гравий мелкой фракции.
Подставка под опоры ТехноНИКОЛЬ		штука	24,0	В случае если опора устанавливается на сыпучие основания, гидроизоляцию и профилированную мембрану PLANTER - подставка обязательна.

Примечание:

* цены указаны на условия самовывоза со склада поставщика в г.Астана

* возможно осуществление доставки в любой регион Казахстана авто- и ж/д- транспортом

г. Астана ул. Иманбаевой 5В, офис № 28
8 (7172) 49 74 10, тел./факс 33 13 99
e-mail: arsenalasia@mail.ru
сайт: www.arsenal-asia.kz



от 01 августа 2016г.

ПВХ МЕМБРАНА для КРОВЛИ

ПРЕМИУМ КЛАСС

Наименование	Толщина, мм	Размер рулона (ширина*длина),м	Цена за м2, с НДС,тг	Применение
LOGICROOF V-RP серый	1,2	2,05 x 25	3803	Для гидроизоляции кровли с механическим креплением к основанию; Сварка швов производится горячим воздухом оборудованием Leister.
LOGICROOF V-RP белая RAL 9001	1,2	2,05 x 25	4134	
LOGICROOF V-RP зеленая RAL 6011	1,2	2,05 x 25	4134	
LOGICROOF V-RP синяя RAL 5002	1,2	2,05 x 25	4134	
LOGICROOF V-RP красная RAL 3016	1,2	2,05 x 25	4134	
LOGICROOF V-RP серый	1,5	2,05 x 20	4290	
LOGICROOF V-RP серый	1,8	2,05 x 15	5460	
LOGICROOF V-RP серый	2,0	2,05 x 15	5980	
LOGICROOF V-RP серый 2 шт на втулке	1,2	2шт по 1,025 x 25	3770	Для выполнения припарапетных зон дополнительного механического закрепления.
LOGICROOF V-SR серый	1,5	2 x 20	4940	Для изготовления элементов усиления и сопряжения с кровельными конструкциями (воронки, трубы и др.)
LOGICROOF V-SR серый	1,5	2шт по 1,025 x 10	4940	
LOGICROOF V-RP FB серый (Т)	1,8	2,05 x 20	5980	С Флисом, для гидроизоляции кровли с клеевой системой крепления к основанию; Сварка швов производится горячим воздухом оборудованием Leister.
LOGICROOF V-RP FB серый	1,8	2,05 x 15	5980	

БИЗНЕС КЛАСС

ECOPLAST V-RP серый (Т)	1,2	2,05 x 25	3250	Для гидроизоляции кровли с механическим креплением к основанию; Специальное нескользящее тиснение поверхности. Сварка швов производится горячим воздухом оборудованием Leister.
ECOPLAST V-RP серый (Т)	1,5	2,05 x 20	3900	
ECOPLAST V-RP серый (Т) 2 шт на втулке	1,2	2шт по 1,025 x 25	3250	Для выполнения припарапетных зон дополнительного механического закрепления.
ECOPLAST V-GR серый (Т)	1,5	2,05x20	3510	Для гидроизоляции в балластных кровлях. Обладает повышенной прочностью на прокол. Поверхность гладкая.
Дорожка ECOPLAST 1,5 мм темно-серая	1,5	1,0x20	5460	Для изготовления пешеходных дорожек на кровельном покрытии

ПВХ МЕМБРАНА для тоннелей, фундаментов.

Наименование	Толщина, мм	Размер рулона (ширина*длина),м	Цена за м2, с НДС,тг	Применение
LOGICROOF T-SL желтый	1,5	2,0x20	4940	Тоннельная неармированная двухслойная гидроизоляционная мембрана на основе высококачественного пластифицированного поливинилхлорида (ПВХ) с желтым сигнальным слоем. Применяется для гидроизоляции мостов, тоннелей, фундаментов зданий и сооружений. Длина рулона мембраны может быть сделана под заказ.
LOGICROOF T-SL желтый	2,0	2,0x20	5980	
LOGICROOF T-SL желтый	2,0	2,0x25	5980	
LOGICROOF T-SL желтый	2,0	2,0x15	5980	
LOGICROOF T-SL желтый	2,0	2,0x10	5980	
ПВХ Logicroof T-PL светло-зеленая (Т)	1,6	2,0x20	4940	Тоннельная неармированная тисненная ПВХ мембрана для выполнения двухслойных гидроизоляционных систем.

Примечание:

* цены указаны на условия самовывоза со склада поставщика в г.Астана

* возможно осуществление доставки в любой регион Казахстана авто- и ж/д- транспортом

г. Астана ул. Иманбаевой 5В, офис № 28

8 (7172) 49 74 10, тел./факс 33 13 99










e-mail: arsenalasia@mail.ru

сайт: www.arsenal-asia.kz



от 01 августа 2016г.

ПВХ ГИДРОШПОНКИ

Марка материала	Ширина, мм	Размер/упаковка	Цена за м.п., с НДС, тг.	Применение
ПВХ Гидрошпонка ТехноНИКОЛЬ НР 220 серая 20м/рул	220	20 м.п.	2990	Наружная гидрошпонка применяется для рабочих швов бетонирования и для разбивки на секции (карты) гидроизоляционной ПВХ мембраны LOGICROOF T-SL 
ПВХ Гидрошпонка ТехноНИКОЛЬ ВР 240 серая 20м/рул	240	20м.п.	3315	Внутренняя гидрошпонка для рабочих швов бетонирования. Применяются для гидроизоляции швов в монолитных бетонных конструкциях при новом строительстве - подземных частей зданий, резервуаров, водонапорных башен, дамб, водосливов, каналов, бассейнов, очистных сооружений, подземных парковок, туннелей и коллекторов, 
ПВХ Гидрошпонка ТехноНИКОЛЬ ОД-260 серая 10м/рул	260	10 м.п.	4030	Опалубочная деформационная ПВХ гидрошпонка. Применяется для деформационных швов при строительстве заглубленных и подземных сооружений 
ПВХ Гидрошпонка ТехноНИКОЛЬ ДОМ-320/30-4/30 20м/рул	320	20 м.п.	10920	Опалубочная деформационная ПВХ гидрошпонка. Применяется для деформационных швов при строительстве заглубленных и подземных сооружений. 
ПВХ Гидрошпонка ТехноНИКОЛЬ ВД-240 серая 10м/рул	240	10 м.п.	4030	Внутренняя деформационная ПВХ гидрошпонка. Применяется для деформационных швов при строительстве заглубленных и подземных сооружений 
ПВХ Гидрошпонка ТехноНИКОЛЬ ДВ-320/20 20м/рул (в комплекте КРЕПЕЖ - 6 шт./м)	320	20 м.п.	7930	Внутренняя деформационная ПВХ гидрошпонка. Применяется для деформационных швов при строительстве заглубленных и подземных сооружений 
ПВХ Гидрошпонка ТехноНИКОЛЬ ХОМ-240-4/20 30 м/рул	240	30 м.п.	4290	Опалубочная гидрошпонка. Применяется для рабочих швов бетонирования, а также для разбивки на секции (карты) гидроизоляционной ПВХ мембраны LOGICROOF T-SL 
ПВХ Гидрошпонка ТехноНИКОЛЬ ХО-320-6/25 20 м/рул	320	20 м.п.	5980	Применяется для герметизации технологических швов бетонирования при строительстве заглубленных и подземных сооружений 
ПВХ Гидрошпонка ТехноНИКОЛЬ ДЗ-140/30-4/35 20м/рул	140	20 м.п.	10530	Применяется для герметизации деформационных швов при строительстве заглубленных и подземных сооружений. Восстановление герметизации деформационных швов существующих конструкций 

Примечание:

* цены указаны на условии самовывоза со склада поставщика в г.Астана

* возможно осуществление доставки в любой регион Казахстана авто- и ж/д- транспортом

г. Астана ул. Иманбаевой 5В, офис № 28

8 (7172) 49 74 10, тел./факс 33 13 99











e-mail: arsenalasia@mail.ru

сайт: www.arsenal-asia.kz



от 01 августа 2016г.

Сопутствующие материалы и комплектующие

Марка материала	Размер/ширина, мм	Размер/упаковка	Цена за м.п., с НДС, тг.	Применение
Опора под арматуру ТехноНИКОЛЬ з/с 35-50 мм	з/с 35-50	500 шт.	29	Фиксатор защитного слоя арматуры плит перекрытий 
Подставка под опору ТехноНИКОЛЬ		500 шт.	29	Подставка под опоры ТехноНИКОЛЬ. Устанавливается на сыпучие основания, гидроизоляцию и профилированную мембрану PLANTER 
ПВХ Штуцер инъекционный прямой	30,20,10	50 шт	1521	Применяется в системе гидроизоляции для инъекций специальными составами. 
ПВХ Штуцер инъекционный угловой	180/10мм	100шт	3640	Применяется в системе гидроизоляции для инъекций специальными составами. Особенно актуально его применение в активной системе гидроизоляции при возведении конструкции "Стена в грунте" и на вертикальных поверхностях. 
		50 шт	3640	
Фитинг соединительный прямой 10мм	10мм	10шт.	351	Применяется в качестве соединения ПВХ инъекционного штуцера (углового) и инъекционной трубки 
Фитинг соединительный угловой 10мм	10мм	10шт.	351	Применяется в качестве соединения ПВХ инъекционного штуцера (углового) и инъекционной трубки 
ПВХ Трубка инъекционная 10 мм	10мм	50 м.п.	624	Применяется совместно с фитингами и штуцерами (угловыми) для нагнетания инъекционных (ремонтных) составов 
ПВХ Рондель	внутр. диаметр 25мм	300 шт.	166	Используется в гидроизоляции для фиксации мембраны к несущей стене. Пристреливается пистолетом Hilti к бетону. Мембрана приваривается с тыльной стороны. 
Лента ПВХ ТехноНИКОЛЬ 220 мм (30 м/рул)	220 мм	30 п.м.	7020	Наружная приклеиваемая гидрошпонка применяется для гидроизоляции рабочих швов бетонирования, гидроизоляции деформационных швов и для разбивки гидроизоляционной системы на основе ПВХ мембран LOGICROOF T-SL на секции. 
Эпоксидный клей ТЕХНОНИКОЛЬ, комплект(компонент А и компонент В) 15 кг.	15 кг	15 кг (10кг+5кг)	7020 за кг	Двухкомпонентный эпоксидный клей применяется для приклеивания ПВХ ленты ТехноНИКОЛЬ, ремонт бетонных элементов, заполнение пустот, швов и трещин, соединение несущих и ремонтируемых бетонных элементов 

Примечание:

* цены указаны на условии самовывоза со склада поставщика в г.Астана

* возможно осуществление доставки в любой регион Казахстана авто- и ж/д- транспортом

г. Астана ул. Иманбаевой 5В, офис № 28

8 (7172) 49 74 10, тел./факс 33 13 99

e-mail: arsenalasia@mail.ru

сайт: www.arsenal-asia.kz

«ТОРГОВЫЙ ДОМ АРСЕНАЛ АЗИЯ»
ЖАУАПКЕРШІЛГІ
ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТОРГОВЫЙ ДОМ АРСЕНАЛ АЗИЯ»

от 01 августа 2016г.



Марка материала	Ширина	Размер	Цена с НДС, тенге/м ² при объеме	
			От 1 до 50 рулонов	От 50 до 100 и более рулонов
Ветро-влагозащитные мембраны				
Изобонд А	1,6 м	70 м ²	136	130
ИЗОБОНД А premium	1,6 м	70 м ²	176	170
Стройбонд А	1,6 м	35 м ²	126	120
Эксобонд А	1,6 м	60 м ²	123	115
Гидроспан А	1,6	60 м ²	100	95
Гидро-пароизоляция				
Изобонд В	1,6 м	70 м ²	100	95
Стройбонд В	1,6 м	35 м ²	94	85
Эксобонд В	1,6 м	60 м ²	94	85
Гидроспан В	1,6 м	60 м ²	76	70
Изобонд С	1,6 м	70 м ²	136	130
Стройбонд С	1,6 м	70 м ²	105	100
Изобонд D	1,6 м	70 м ²	148	140
Стройбонд D	1,6 м	35 м ²	151	145
Гидроспан D	1,6 м	60 м ²	137	130
Отражающая гидро-пароизоляция				
Изобонд ФБ	1,2 м	12 м ²	330	320
Изобонд FD premium class	1,6 м.	70 м ²	252	245
Соединительная лента				
Изобонд СЛ двухсторонняя соединительная лента	15 мм	50 п.м.	2700	2600
Металлизированный скотч				
ИЗОСПАН FL	50 мм	40 п.м	1060	950
ГЕОТЕКСТИЛЬ				
Полотно нетканное ВК- 150	2	100 п.м.	223	215
Полотно нетканное ВК- 200	2	100 п.м.	290	280
Полотно нетканное ВК-250	2	50 п.м.	335	330
Полотно нетканное ВК-300	2	50 п.м.	395	390
Полотно нетканное ВК-350	2	50 п.м.	460	450
Полотно нетканное ВК-400	2	50 п.м.	520	500
Полотно нетканное ВК-450	2	50 п.м.	580	570
Полотно нетканное ВК-500	2	50 п.м.	645	635
Полотно нетканное ВК-550	2	50 п.м.	705	695
Полотно нетканное ВК-600	2	50 п.м.	765	750

Примечание:

* цены указаны на условия самовывоза со склада поставщика в г.Астана

* возможно осуществление доставки в любой регион Казахстана авто- и ж/д- транспортом

г. Астана ул. Иманбаевой 5В, офис № 28

8 (7172) 49 74 10, тел./факс 33 13 99

e-mail: arsenalasia@mail.ru

сайт: www.arsenal-asia.kz