

ПРАЙС-ЛИСТ



Контактная информация:
Головной офис: г.Нур-Султан,
ул.Иманбаевой 5В, офис28 (бц.
ШАНЫРАК 2)
Тел./факс: +7 7172 49 74 10, 33 13 99
E-mail: sales.Astana@arsenal-asia.kz

Представительство в г.Алматы :
пр.Рыскулова 48а, офис 211
Тел.: +7 727 344 91 18
E-mail:sales.Almaty@arsenal-asia.kz
сайт: www. arsenal-asia.kz
график работы:
пн-пт. 08:30-18:00ч.
суб: 08:30-13:00ч.

Представительство в г.Атырау:
ул. Сатыбалдиева 81 А,
тел.: +7 (7122)46 -68-40.
E-mail: sales.Atyrau@arsenal-asia.kz



ТЕХНОКОЛЬ

от 07,07,2020г.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТЕХНОКОЛЬ

Наименование	Плотность, кг/м ³	Цена за м ³ , с НДС, тг.	Применение
РОКЛАЙТ	30	14 000	Плиты ТЕХНОЛАЙТ предназначены для тепло-, звукоизоляции строительных конструкций, в которых утеплитель не воспринимает внешнюю нагрузку (мансарды, чердачные перекрытия, полы с укладкой утеплителя между лагами; каркасные перегородки), а также в качестве первого (внутреннего) теплоизоляционного слоя в фасадных системах с воздушным зазором при двухслойном исполнении теплоизоляции
ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА	33	14 670	
ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА	35	15 200	
ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ	45	17 400	Плиты ТЕХНОБЛОК рекомендованы в качестве тепло-, звукоизоляции различных типов слоистых кладок, каркасных стен, в т.ч наружных с различными видами отделки. А также в качестве первого (внутреннего) теплоизоляционного слоя в фасадных системах с воздушным зазором при двухслойном исполнении теплоизоляции.
ТЕХНОАКУСТИК	45	16 000	
ТЕХНОБЛОК ОПТИМА	55	22 600	
ТЕХНОБЛОК ПРОФ	65	24 800	
ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ	80	27 500	Плиты ТЕХНОВЕНТ предназначены для применения в промышленном и гражданском строительстве в качестве тепло- звукоизоляционного слоя вентилируемых фасадных систем
ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА	68-82	25 700	
ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА	90	36 700	
ТЕХНОВЕНТ ПРОФ	100	33 200	
ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ	45	17 400	
ТЕХНОФАС	145	61 500	Наружное утепление фасадов с последующим оштукатуриванием по армирующей сетке
ТЕХНОФАС ЭФФЕКТ	135	45 700	
ТЕХНОФАС коттедж	105	37 600	
ТЕХНОФАС Оптима	120	42 300	
ТЕХНОФАС экстра	80-100	33 000	
ТЕХНОРУФ Н 30	115	37 600	Плиты ТЕХНОРУФ Н предназначены для применения в качестве теплоизоляционного слоя в покрытиях из железобетона или металлического профилированного настила с кровельным ковром из рулонных и мастичных материалов. Плиты рекомендуется применять в комбинации с плитами ТЕХНОРУФ В.
ТЕХНОРУФ Н Экстра	90-110	36 000	
ТЕХНОРУФ Н ПРОФ	110	42 300	
ТЕХНОРУФ Н Оптима	100-120	39 000	
ТЕХНОРУФ 45	140	48 500	
ТЕХНОРУФ В Экстра	155-185	57 900	
ТЕХНОРУФ В60	180	74 000	
ТЕХНОРУФ В ПРОФ	175-205	64 200	
ТЕХНОРУФ В Оптима	185	61 000	

Примечание:

* цены указаны на условии самовывоза со склада поставщика в г. Нур-Султан

* возможно осуществление доставки автотранспортом в любой регион Казахстана

ГОЛОВНОЙ ОФИС: г. Нур-Султан, ул. Иманбаевой 5В, офис № 28

8 (7172) 49 74 10, тел./факс 33 13 99

sales.Astana@arsenal-asia.kz

сайт: www.arsenal-asia.kz

«ТОРГОВЫЙ ДОМ АРСЕНАЛ АЗИЯ»
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТОРГОВЫЙ ДОМ АРСЕНАЛ АЗИЯ»

ТЕХНИКОЛЬ

от 07,07,2020г.

Наименование	Плотность, кг/м ³	Цена за м ³ , с НДС, тг.	Применение
ИЗОБОКС ЭКСТРАЛАЙТ	31	14290	Для ненагруженных конструкций всех типов зданий
ИЗОБОКС ЛАЙТ	35	14500	
ИЗОБОКС ИНСАЙД	45	17300	
ИЗОБОКС ВЕНТ	80	27450	Для вентилируемых фасадов
ИЗОБОКС ВЕНТ УЛЬТРА	75	24200	
Изобокс фас 10	100	35990	Наружное утепление фасадов с последующим оштукатуриванием по армирующей сетке
Изобокс фас 15	110	38600	
ИЗОБОКС РУФ Н	110	39 000	Тепло и звукоизоляционный слой в покрытиях плоской кровли
ИЗОБОКС РУФ Н 30	100	36 000	
ИЗОБОКС РУФ 45	140	46 300	
ИЗОБОКС РУФ 60	160	54 700	
ИЗОБОКС РУФ В	180	60 800	
ИЗОБОКС РУФ В 65	170	57 700	

Примечание:

* цены указаны на условии самовывоза со склада поставщика в г. Нур-Султан

* возможно осуществление доставки автотранспортом в любой регион Казахстана

ГОЛОВНОЙ ОФИС: г. Нур-Султан, ул. Иманбаевой 5В, офис № 28

8 (7172) 49 74 10, тел./факс 33 13 99

sales.Astana@arsenal-asia.kz

сайт: www.arsenal-asia.kz



от 07,07,2020 г.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ISOVER

Наименование	Плотность, кг/м ³	Цена за м ³ , с НДС, тг.	Применение
ДЛЯ ЧАСТНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ			
Изовер Каркасный дом	30	12 580	тепло- и звукоизоляция для всех типов каркасных конструкций: скатная крыша, полы по лагам, мансарда, стены, перегородки.
Изовер мастер теплых крыш	35	12 950	тепло- и звукоизоляция для использования в скатных крышах и мансардах.
Изовер мастер теплых стен	45	15 480	тепло- и звукоизоляция для использования в стенах с облицовкой сайдингом, кирпичом, а также может применяться в каркасных стенах.
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ			
Изовер ОПТИМАЛ	28-37	13 600	Для утепления и звукоизоляции большинства не нагружаемых вертикальных, наклонных и горизонтальных конструкций: каркасных стен, мансард, балконов, скатных кровель, межкомнатных перегородок, пола по лагам, межэтажных перекрытий.
Isover Standart	38	16 200	Для трехслойных перегородок ж/б конструкций и колодезной кладки
ИЗОВЕР Венти Оптимал	75	26 000	Для вентилируемых фасадов
ИЗОВЕР Венти	82	29 500	
Изовер Фасад Мастер	105	29 500	Наружное утепление фасадов с последующим оштукатуриванием по армирующей сетке
Изовер Фасад	145	36 200	
Изовер Руф Н Оптимал	95	28 900	Плиты ROOF Н предназначены для применения в качестве теплоизоляционного слоя в покрытиях из железобетона или металлического профилированного настила с кровельным ковром из рулонных и мастичных материалов. Плиты рекомендуется применять в комбинации с плитами ROOF В.
Изовер Руф В Оптимал	168	43 500	
Изовер Руф	140	38 850	
ПЛИТЫ ГОСТ			
П-75	35	14 350	Для ненагруженных конструкций всех типов зданий
П-75	55	18 800	
П-75	70	21 980	Для трехслойных перегородок ж/б конструкций и колодезной кладки
П-125	82	24 990	Для вентилируемых фасадов
П-125	120	33 970	
П-175	130	36 250	Для плоских кровель, для перекрытий под стяжку.

Примечание:

* цены указаны на условия самовывоза со склада поставщика в г.Нур-Султан

* возможно осуществление доставки автотранспортом в любой регион Казахстана

головой офис: г. Нур-Султан, ул. Иманбаевой 5В, офис № 28

8 (7172) 49 74 10, тел./факс 33 13 99

sales.Astana@arsenal-asia.kz

сайт: www.arsenal-asia.kz

«ТОРГОВЫЙ ДОМ АРСЕНАЛ АЗИЯ»
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТОРГОВЫЙ ДОМ АРСЕНАЛ АЗИЯ»



от 07,07,2020 г.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ URSA (стекловата)

РУЛОННАЯ

Наименование	Плотность, кг/м3	Площадь, м2	Длина,мм	Ширина,мм	Толщина,мм	Цена за 1 рулон, с НДС, тг.
URSA ЛАЙТ	10	15	6250	1200	50	6135
URSA M 11	11	21,6	2 x 9000	1200	50	8200
URSA M 25	25	10,8	9000	1200	50	8200
РУЛОННАЯ ФОЛЬГИРОВАННАЯ						
URSA M 11 Ф	11	21,6	18 000	1200	50	17300
		15	12 500	1200	50	12700
URSA M 25 Ф	25	10,8	9000	1200	50	11400

Примечание:

* цены указаны на условии самовывоза со склада поставщика в г.Нур-Султан

* возможно осуществление доставки автотранспортом в любой регион Казахстана

головной офис: г. Нур-Султан, ул. Иманбаевой 5В, офис 28

8 (7172) 49 74 10, тел./факс 33 13 99

sales.Astana@arsenal-asia.kz

сайт: www.arsenal-asia.kz

«ТОРГОВЫЙ ДОМ АРСЕНАЛ АЗИЯ»
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТОРГОВЫЙ ДОМ АРСЕНАЛ АЗИЯ»



ТЕХНОНИКОЛЬ

XPS CARBON
ТЕХНОНИКОЛЬ

от 07,07,2020 г.

ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ

Наименование	Плотность, кг/м3	Толщина, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Площадь, м2	Цена за м3, с НДС, тг.
XPS CARBON ECO	26-29	20	1200	600	14,4	42 000
		30	1180	580	8,8972	41 000
		40	1180	580	6,844	40 400
		50	1180	580	5,4752	39 600
		100	1180	580	2,7376	42 900
XPS CARBON PROF	28-35	40	1180	580	6,844	43 300
		50	1180	580	5,4752	42 550
		60	1180	580	4,7908	42 550
XPS CARBON PROF	29-36	80	1180	580	3,422	45 900
		100	1180	580	2,7376	45 900
XPS CARBON SOLID 500	36	40	1180	580	6,844	61 000
		50	1180	580	5,4752	57 600
		60	1180	580	4,7908	57 600
		100	1180	580	2,7376	61 000
XPS CARBON ECO 400 SP (шведская плита)	26-32	100	2360	580	5,4752	45 500
КЛЕЙ ДЛЯ XPS И КАМЕННОЙ ВАТЫ						
Наименование	1 шт, мл		Расход 1 шт, м2		Цена за 1шт	
Клей-пена ТехноНИКОЛЬ professional	1000		10,00		5300	

Примечание:

* цены указаны на условии самовывоза со склада поставщика в г.Нур-Султан

* возможно осуществление доставки автотранспортом в любой регион Казахстана

головной офис: г. Нур-Султан, ул. Иманбаевой 5В, офис № 28

8 (7172) 49 74 10, тел./факс 33 13 99

sales.Astana@arsenal-asia.kz

сайт: www.arsenal-asia.kz



от 07,07,2020 г.

РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ КРОВЕЛЬ И ФУНДАМЕНТОВ

Наименование	Толщина, мм	Основа	Площадь, м2	Кол-во рул в 1подоне	Цена за м2, с НДС, тг.
СБС-модифицированный кровельный и гидроизоляционный материал "ПРЕМИУМ" класс					
Техноэласт ЭПП	4,00	полиэстер	10 м* 1м	23	2300
Техноэласт ЭКП сланец	4,20	полиэстер	10 м* 1м	20	2500
СБС - модифицированный кровельный и гидроизоляционный материал "БИЗНЕС" класс					
Унифлекс ЭПП	2,80	полиэстер	10 м* 1м	28	1651
Унифлекс ЭКП сланец серый	3,80	полиэстер	10 м* 1м	23	1900
Унифлекс ХКП сланец серый	3,80	стеклохолст	10 м* 1м	23	1580
Унифлекс ТПП	2,80	стеклоткань	10 м* 1м	28	1580
Унифлекс ТКП сланец серый	3,80	стеклоткань	10 м* 1м	23	1800
СБС - модифицированный битумный кровельный и гидроизоляционный материал "СТАНДАРТ" класс					
Биполь ЭПП		полиэстер	15 м* 1м	23	1240
Биполь ЭКП сланец <i>серый</i>		полиэстер	10 м* 1м	25	1330
Наплавляемый кровельный и гидроизоляционный материал "ЭКОНОМ" класс					
Бикрост ХКП гранулят <i>серый</i>		стеклохолст	10 м* 1м	25	860
Бикрост ХПП		стеклохолст	15м* 1м	23	740
Материалы специального назначения для кровли и гидроизоляции					
материалы для гидроизоляции мостов тоннелей, фундаментов зданий и сооружений					
Техноэласт Мост Б		полиэстер	8м*1м	20	2580
Техноэласт Мост С		полиэстер	8м*1м	20	3415
материал для механического крепления к основанию					
Техноэласт Фикс ЭПМ	4	полиэстер	10м*1м	23	2300
материал для гидроизоляции внутренних помещений зданий и сооружений, подземных частей, гидроизоляции полов при укладке паркета и деревянных покрытий, пароизоляции строительных конструкций					
Техноэласт Барьер БО (безосновный)			20м*1м	23	1930
Техноэласт Барьер ЛАЙТ			20м*1м	23	1930
материалы для устройства "дышащих" кровель					
Унифлекс ВЕНТ ЭПВ		полиэстер	10м*1м	20	1770
материал для работы в условиях жестких требований к пожаробезопасности					
Техноэласт Пламя-Стоп ЭКП		полиэстер	10м*1м	20	2790

Примечание:

- * цены указаны на условии самовывоза со склада поставщика в г.Нур-Султан
- * возможно осуществление доставки автотранспортом в любой регион Казахстана

головной офис: г. Нур-Султан, ул. Иманбаевой 5В, офис № 28

8 (7172) 49 74 10, тел./факс 33 13 99

sales.Astana@arsenal-asia.kz

сайт: www.arsenal-asia.kz

«ТОРГОВЫЙ ДОМ АРСЕНАЛ АЗИЯ»
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТОРГОВЫЙ ДОМ АРСЕНАЛ АЗИЯ»



ТЕХНОНИКОЛЬ

от 07,07,2020 г.

ПРАЙМЕР

Наименование	Ед.изм	Ведро	Цена за ед.изм, с НДС, тг.
Праймер битумный AquaMast (24 л)	кг	19,5 кг	1170

МАСТИКА

Мастика битумная AquaMast (18кг) ФУНДАМЕНТ	кг	18кг	1030
Мастика битумно-резиновая AquaMast (18кг) КРОВЛЯ	кг	18кг	1130
Мастика кровельная ТЕХНОНИКОЛЬ №21 (Техномаст), ведро 20 кг	кг	20кг	2000
Мастика приклеивающая ТЕХНОНИКОЛЬ №22 (Вишера), ведро 20 кг	кг	20кг	1840
Мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), ведро 20 кг	кг	20кг	1320
Мастика приклеивающая ТЕХНОНИКОЛЬ №27, ведро 22 кг	кг	22кг	1270
Мастика кровельная эмульсионная ТЕХНОНИКОЛЬ №31, ведро 18 кг	кг	18кг	1180

Примечание:

* цены указаны на условия самовывоза со склада поставщика в г.Нур-Султан

* возможно осуществление доставки автотранспортом в любой регион Казахстана

головной офис: г.Нур-Султан, ул. Иманбаевой 5В, офис № 28

8 (7172) 49 74 10, тел./факс 33 13 99

sales.Astana@arsenal-asia.kz

сайт: www.arsenal-asia.kz



ТЕХНОНИКОЛЬ



PLANTER®
профилированные мембраны

от 07,07,2020 г.

ПРОФИЛИРОВАННАЯ МЕМБРАНА PLANTER

Наименование	Изображение	Размер рулона, м2	Цена за м2, с НДС, тг.	Применение
PLANTER standard, плотность 0,55 кг/м2		2,0x20	1600,0	Применяется для защиты гидроизоляции заглубленных частей промышленных и гражданских зданий во время засыпки котлована грунтом обратной засыпки; защиты фундаментной плиты от капиллярной влаги; санации влажных стен; при замене бетонной подготовки.
PLANTER geo, плотность 0,6 кг/м3		2,0x15	3000,0	Применяется для организации дренажа и защиты гидроизоляции при устройстве фундамента. Организация пластового дренажа в балластных кровлях, организация дренажа при строительстве туннелей.
PLANTER extra-geo		2,0x15	3900,0	Профилированная мембрана с повышенной прочностью на сжатие (до 58т/м2). Применяется для организации дренажа и защиты гидроизоляции на промышленных и гражданских объектах с повышенными требованиями к надёжности и безопасности; Применяется для организации дренажа в балластных кровлях и туннелях.
Наименование	Изображение	Размер рулона, м2	Цена за ед., с НДС, тг.	Применение
PLANTERBAND		ролик 10см x 10м	6380,0	Использовать для соединения защитно-дренажных мембран PLANTER между собой. Соединение полотен должно проходить посередине ленты. Поверхность склеиваемых мембран должна быть ровной, сухой и чистой. В случае использования ленты при температуре ниже 5 градусов, необходимо выдержать ленту при комнатной температуре не менее 12 часов.
PLANTERBAND DUO		ролик 5см x 10м	4300,0	Использовать для соединения защитно-дренажных мембран PLANTER между собой. Лучшее решение для соенинения мембран с плоским краем и PLANTER geo. Поверхность склеиваемых мембран должна быть ровной, сухой и чистой. В случае использования ленты при температуре ниже 5 градусов, необходимо выдержать ленту при комнатной температуре не менее 12 часов.

Примечание:

* цены указаны на условии самовывоза со склада поставщика в г.Нур-Султан

* возможно осуществление доставки автотранспортом в любой регион Казахстана

головной ОФИС: г. Нур-Султан ул. Иманбаевой 5В, офис № 28

8 (7172) 49 74 10, тел./факс 33 13 99

sales.Astana@arsenal-asia.kz

сайт: www.arsenal-asia.kz



от 07,07,2020 г.

ПВХ МЕМБРАНА для КРОВЛИ

ПРЕМИУМ КЛАСС

Наименование	Толщина, мм	Размер рулона (ширина*длина),м	Цена за м2,с НДС,тг	Применение
LOGICROOF V-RP серый	1,2	2,05 x 25	4490	Для гидроизоляции кровли с механическим креплением к основанию; Сварка швов производится горячим воздухом оборудованием Leister.
LOGICROOF V-RP белая RAL 9003	1,2	2,10 x 25	5280	
LOGICROOF V-RP зеленая RAL 6011	1,2	2,10 x 25	5280	
LOGICROOF V-RP синяя RAL 5005	1,2	2,10 x 25	5280	
LOGICROOF V-RP красная RAL 3016	1,2	2,10 x 25	5280	
LOGICROOF V-RP серый	1,5	2,10 x 20	5400	
LOGICROOF V-RP серый	1,8	2,10 x 15	6377	
LOGICROOF V-RP серый	2,0	2,10 x 15	7090	
LOGICROOF V-RP серый 2 шт на втулке	1,2	2шт по 1, 05 x 25	4700	Для выполнения припарапетных зон дополнительного механического закрепления.
LOGICROOF V-SR серый	1,5	2 шт. 1*10	5440	Для изготовления элементов усиления и сопряжения с кровельными конструкциями (воронки, трубы и др.)
LOGICROOF V-GR FB	1,5	2,05x15	5590	Кровельная полимерная мембрана на основе высококачественного пластифицированного поливинилхлорида (ПВХ) с флисовой подложкой из ламинированного геотекстиля, армированная стеклохолстом. Применяется в качестве гидроизоляционного слоя в клеевых системах крепления.Имеет повышенную стойкость к проколу и стабильность размеров. Швы мембраны свариваются горячим воздухом при помощи автоматического оборудования.
LOGICROOF V-GR FB	1,8	2,05 x 15	6580	
LOGICROOF V-GR FB	2	2,05 x 15	7370	

БИЗНЕС КЛАСС

ECOPLAST V-RP серый	1,2	2,10 x 25	3968	Кровельная полимерная мембрана на основе высококачественного пластифицированного поливинилхлорида (ПВХ), армированная полиэстеровой сеткой. Применяется в качестве гидроизоляционного слоя в кровельных системах с механическим креплением. Швы мембраны свариваются горячим воздухом при помощи автоматического оборудования. Лицевая поверхность имеет специальное противоскользящее тиснение.
ECOPLAST V-RP серый (Т)	1,5	2,10 x 20	4600	

ПВХ МЕМБРАНА для тоннелей, фундаментов, кровли паркинга

Наименование	Толщина, мм	Размер рулона (ширина*длина),м	Цена за м2,с НДС,тг	Применение
LOGICBASE V-SL желтый	1,5	2,05x20	5340	Тоннельная неармированная двухслойная гидроизоляционная мембрана на основе высококачественного пластифицированного поливинилхлорида (ПВХ) с желтым сигнальным слоем. Применяется для гидроизоляции мостов, тоннелей, фундаментов зданий и сооружений. Длина рулона мембраны может быть сделана под заказ.
LOGICBASE V-SL желтый	2,0	2,05x20	7170	
LOGICBASE V-SL	2,0	2,05x25	7170	
LOGICBASE V-ST	1,6	2,05x20	6200	Тоннельная неармированная тисненая ПВХ мембрана для выполнения двухслойных гидроизоляционных систем.

Примечание:

* цены указаны на условии самовывоза со склада поставщика в г.Нур-Султан

* возможно осуществление доставки автотранспортом в любой регион Казахстана









ГОЛОВНОЙ ОФИС: г. Нур-Султан, ул. Иманбаевой 5В, офис № 28

8 (7172) 49 74 10, тел./факс 33 13 99

sales.Astana@arsenal-asia.kz

сайт: www.arsenal-asia.kz

ПВХ ГИДРОШПОНКИ

Марка материала	Ширина, мм	Размер/упаковка	Цена за м.п., с НДС, тг.	Применение
ПВХ Гидрошпонка ТехноНИКОЛЬ ЕС-220-3, 20м/рул	220	20 м.п.	4300	Наружная гидрошпонка применяется для герметизации рабочих швов бетонирования и для разбивки на секции (карты) гидроизоляционных систем на основе ПВХ мембран LOGICBASE V-SL 
ПВХ Гидрошпонка ТехноНИКОЛЬ IC-240-2, 20м/рул	240	20м.п.	4900	Внутренняя гидрошпонка для герметизации рабочих швов бетонирования в монолитных конструкциях при новом строительстве - подземных частей зданий, подземных парковок, тоннелей, коллекторов, дамб, каналов, резервуаров, бассейнов, очистных сооружений и пр. 
ПВХ Гидрошпонка ТехноНИКОЛЬ EM-260/20, 10м/рул	260	10 м.п.	5505	Опалубочная деформационная ПВХ гидрошпонка. Ширина деформационного узла 20 мм. Применяется для герметизации деформационных швов при строительстве заглубленных и подземных сооружений 
ПВХ Гидрошпонка ТехноНИКОЛЬ IM-240/20, 10м/рул	240	10 м.п.	6180	Внутренняя деформационная ПВХ гидрошпонка. Применяется для герметизации деформационных швов при строительстве заглубленных и подземных сооружений. Ширина деформационного узла 20 мм. 
ПВХ Гидрошпонка ТехноНИКОЛЬ ЕС-320-4	320	15 м.п.	21700	Наружная гидрошпонка применяется для герметизации рабочих швов бетонирования и для разбивки на секции (карты) гидроизоляционных систем на основе ПВХ мембран LOGICBASE V-SL 
ПВХ Гидрошпонка ТехноНИКОЛЬ IM-260/50, 10м/рул	260	10 м.п.	11800	Внутренняя деформационная ПВХ гидрошпонка. Применяется для герметизации деформационных швов при строительстве заглубленных и подземных сооружений. Ширина деформационного узла 50 мм. 
ПВХ Гидрошпонка ТехноНИКОЛЬ IC-240-	240	20 м.п.	5900	Внутренняя гидрошпонка для герметизации рабочих швов бетонирования в монолитных конструкциях при новом строительстве - подземных частей зданий, подземных парковок, тоннелей, коллекторов, дамб, каналов, резервуаров, бассейнов, очистных сооружений и пр. 
ПВХ Гидрошпонка ТехноНИКОЛЬ EM-260/50	260	10 м.п.	6600	Опалубочная деформационная ПВХ гидрошпонка. Ширина деформационного узла 50 мм. Применяется для герметизации деформационных швов при строительстве заглубленных и подземных сооружений 

Примечание:

* цены указаны на условии самовывоза со склада поставщика в г.Нур-Султан

* возможно осуществление доставки автотранспортом в любой регион Казахстана










ГОЛОВНОЙ ОФИС: г. Нур-Султан ул. Иманбаевой 5В, офис № 28

8 (7172) 49 74 10, тел./факс 33 13 99

sales.Astana@arsenal-asia.kz

сайт: www.arsenal-asia.kz

Сопутствующие материалы и комплектующие

Марка материала	Размер/ширина, мм	Размер/упаковка	Цена за м.п., с НДС, тг.	Применение
ПВХ Штуцер инъекционный прямой	30,20,10	50 шт	4000	Применяется в системе гидроизоляции для инъекций специальными составами. 
ПВХ Штуцер инъекционный угловой	180/10мм	50 шт	5350	Применяется в системе гидроизоляции для инъекций специальными составами. Особенно актуально его применение в активной системе гидроизоляции при возведении конструкции "Стена в грунте" и на вертикальных поверхностях. 
Фитинг соединительный прямой 10мм	10мм	10шт.	733	Применяется в качестве соединения ПВХ инъекционного штуцера (углового) и инъекционной трубки 
Фитинг соединительный угловой 10мм	10мм	10шт.	655	Применяется в качестве соединения ПВХ инъекционного штуцера (углового) и инъекционной трубки 
ПВХ Трубка инъекционная 10 мм	10мм	50 м.п.	1276	Применяется совместно с фитингами и штуцерами (угловыми) для нагнетания инъекционных (ремонтных) составов 
ПВХ Рондель	внутр. диаметр 25мм	300 шт.	445	Используется в гидроизоляции для фиксации мембраны к несущей стене. Пристреливается пистолетом Hilti к бетону. Мембрана приваривается с тыльной стороны. 
Лента ПВХ ТехноНИКОЛЬ 220 мм (30 м/рул)	220 мм	30 п.м.	308000 за 30 пог.м.	Наружная приклеиваемая гидрошпонка применяется для гидроизоляции рабочих швов бетонирования, гидроизоляции деформационных швов и для разбивки гидроизоляционной системы на основе ПВХ мембран LOGICROOF T-SL на секции. 
Герметик ПУ ТехноНИКОЛЬ Logicflex для плоских кровель		коробка 12 шт.	6600	Применяется для герметизации примыканий кровельного ковра, в том числе отгибов краевой рейки. После применения герметик полимеризуется при прямом воздействии влаги и воздуха с образованием прочного соединения. Твердость по Shore(A) - 25+/-5 
Эпоксидный клей ТЕХНОНИКОЛЬ, комплект(компонент А и компонент В) 15 кг.	15 кг	15 кг (10кг+5кг)	166500 за 15 кг.	Двухкомпонентный эпоксидный клей применяется для приклеивания ПВХ ленты ТехноНИКОЛЬ, ремонт бетонных элементов, заполнение пустот, швов и трещин, соединение несущих и ремонтируемых бетонных элементов 

Примечание:

* цены указаны на условии самовывоза со склада поставщика в г.Нур-Султан

* возможно осуществление доставки автотранспортом в любой регион Казахстана

головной офис: г. Нур-Султан, ул. Иманбаевой 5В, офис № 28

8 (7172) 49 74 10, тел./факс 33 13 99

sales.Astana@arsenal-asia.kz

сайт: www.arsenal-asia.kz

от 07,07,2020 г.



Марка материала	Ширина	Размер	Цена с НДС, тенге/м ² при объеме	
			От 1 до 50 рулонов	От 50 до 100 и более рулонов
Ветро-влагозащитные мембраны				
Изобонд А	1,6 м	70м2	154	145
ИЗОБОНД А premium class	1,6 м	70 м ²	209	190
ИЗОБОНД А Eco	1,6 м	70	118	110
Гидроспан А	1,6	70 м2	118	110
Гидро-пароизоляция				
Изобонд В	1,6 м	70 м ²	120	110
Изобонд В premium class	1,6м.	70 м2	154	145
Изобонд В Eco	1,6м.	70 м2	97	90
Гидроспан В	1,6 м	70 м ²	97	90
Изобонд С	1,6 м	70 м ²	154	145
Изобонд С premium class	1,6 м	70 м ²	226	215
Изобонд С Eco	1,6 м	70 м2	117	110
Изобонд D	1,6 м	70 м2	163	155
Изобонд D premium class	1,6 м	70 м2	190	180
Изобонд D Eco	1,6 м	70 м2	141	130
Отражающая гидро-пароизоляция				
Изобонд ФБ	1,2 м	12 м ²	330	320
Изобонд FD premium class	1,6м.	70м2	265	250
Изобонд FS premium class	1,6м.	70м2	238	230
Соединительная лента				
Изобонд СЛ двухсторонняя соединительная лента	15мм	50 п.м.	2700	2600
Металлизированный скотч				
ИЗОСПАН FL	50 мм	40 п.м	1060	950
ГЕОТЕКСТИЛЬ				
Полотно нетканное ВК- 150	2	100 п.м.	223	215
Полотно нетканное ВК- 200	2	100 п.м.	290	280
Полотно нетканное ВК-250	2	50 п.м.	335	330
Полотно нетканное ВК-300	2	50 п.м.	395	390
Полотно нетканное ВК-350	2	50 п.м.	460	450
Полотно нетканное ВК-400	2	50 п.м.	520	500
Полотно нетканное ВК-450	2	50 п.м.	580	570
Полотно нетканное ВК-500	2	50 п.м.	645	635
Полотно нетканное ВК-550	2	50 п.м.	705	695
Полотно нетканное ВК-600	2	50 п.м.	765	750

Примечание:

* цены указаны на условия самовывоза со склада поставщика в г.Нур-Султан

* возможно осуществление доставки автотранспортом в любой регион Казахстана

ГОЛОВНОЙ ОФИС: г. Нур-Султан, ул. Иманбаевой 5В, офис № 28

8 (7172) 49 74 10, тел./факс 33 13 99

sales.Astana@arsenal-asia.kz

сайт: www.arsenal-asia.kz